ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ЕАЭС RU C-RU.МБ12.В.00002/19

Серия RU № 0135911

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ «Лифт-С.Петербург» Общества с ограниченной ответственностью «Инженерный центр КПЛ». Адрес местонахождения: Россия, 198216, Санкт-Петербург, проспект Народного Ополчения, дом 10, литер А, пом. 151Н, тел.: (812) 620-03-01, факс: (812) 620-00-01, e-mail: exp@liftspb.ru Аттестат аккредитации рег. № RA.RU.11МБ12 выдан 20.10.2016 г. Федеральной службой по аккредитации.

ЗАЯВИТЕЛЬ Закрытое акционерное общество «Предприятие ПАРНАС», ОГРН № 1027801533418 от 22 сентября 2002 г. Адрес местонахождения: Россия, 194292, Санкт-Петербург, 3-й Верхний пер., д. 9, корп. 2., телефон: 812 598 87 76, факс: 812 598 87 76, e-mail: parnas@parnaslift.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Закрытое акционерное общество «Предприятие ПАРНАС», ОГРН № 1027801533418 от 22 сентября 2002 г. Адрес местонахождения: Россия, 194292, Санкт-Петербург, 3-й Верхний пер., д. 9, корп. 2., телефон: 812 598 87 76, факс: 812 598 87 76, e-mail: parnas@parnaslift.ru

ПРОДУКЦИЯ Лифты малые грузовые электрические, г/п до 500 кг. включительно, скорость V до 0,5 м/сек включительно, тип ПАРНАС ЛМП (приложение бланк № 0636819; 0636820). Серийный выпуск.

КОД ТН ВЭД ЕАЭС 8428 10 200 2

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 011/2011 «Безопасность лифтов», утверждённого Решением Комиссии Таможенного союза от 18.10.2011 г. № 824.

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ Протокола сертификационных испытаний № 02-11-2019 СИ от 07.11.2019 г, Испытательная лаборатория Общества с ограниченной ответственностью «Инженерный центр КПЛ». Аттестат рег. № RA.RU.21МБ23 выдан 20.10.2016 г., Технического описания, руководства (инструкции) по эксплуатации, принципиальной электрической схемы с перечнем элементов, протоколов испытаний устройств безопасности изготовителя, копии сертификата соответствия требованиям регламента пожарной безопасности.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Маркировка единым знаком обращения осуществляется в соответствии с решением Комиссии таможенного союза от 15.07.2011 г. № 711, место нанесения знака в кабине лифта. Схема подтверждения соответствия 1с. Срок службы 25 лет.

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 26.11.2019 г. **ПО** 25.11.2024 г. **ВКЛЮЧИТЕЛЬНО**

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации _____ (подпись) Д. А. Кодык (Ф.И.О.)

М.П.

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы)) _____ (подпись) А. В. Лукащук (Ф.И.О.)

АО «Опцион», Москва, 2018 г., «Б». Лицензия № 05-05-09/003 ФНС РФ. ТЗ № 861. Тел.: (495) 726-47-42, www.opcion.ru

ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС RU C-RU.МБ12.В.00002/19

Серия RU № 0636819

Описание модельного ряда лифтов Парнас ЛМП

Номинальная грузоподъёмность модельного ряда, кг	50	100	250	500
Вместимость, чел	-	-	-	-
Номинальная скорость модельного ряда, м/с	0.25÷0,5	0.25÷0,5	0.25÷0,5	0.25÷0,5
Число остановок, max.	2÷10	2÷10	2÷15	2÷15
Высота подъема, max, м (в зависимости от скорости)	50	50	50	50
Расположение лебедки	Под потолком верхнего этажа	Под потолком верхнего этажа	Под потолком верхнего этажа	Под потолком верхнего этажа
Тип подвески	1:1/1:2	1:1/1:2	1:1/1:2	1:1/1:2
Диаметр (размер) тяговых элементов, мм	6-10	6-10	6-10	6-10
Количество тяговых элементов	2	2	2-3	2-3
Диаметр каната ограничителя скорости, мм	-	-	-	-
Максимальная площадь пола кабины, $м^2$	1,0	1,0	1,0	1,0
Ширина купе кабины, мм	400÷1450	400÷1450	400÷1450	400÷1450
Глубина купе кабины, мм	400÷1450	400÷1450	400÷1450	400÷1450
Высота купе кабины, мм	400÷1250	400÷1250	400÷1250	400÷1250
Глубина приямка при отсутствии дополнительных средств, обеспечивающих безопасность персонала, min, мм	50	50	50	50
Глубина приямка при применении дополнительных средств, обеспечивающих безопасность персонала, min, мм	-	-	-	-
Высота верхнего этажа при отсутствии дополнительных средств, обеспечивающих безопасность персонала, в зависимости от высоты кабины, мм	3000	3000	3000	3000
Высота верхнего этажа при применении дополнительных средств, обеспечивающих безопасность персонала, в зависимости от высоты кабины, min, мм	-	-	-	-
Предельные рабочие температуры размещения лифта, ˚С	+5° ÷ +40°	+5° ÷ +40°	+5° ÷ +40°	+5° ÷ +40°
Максимальное значение относительной влажности воздуха, %	85	85	85	85
Интенсивность сейсмического воздействия в районе возможной установки лифта (в баллах по шкале Рихтера)	-	-	-	-
Варианты использования лифта, для обеспечения специальных требований безопасности при дополнительном заказе:	-	-	-	-
Тип дверей шахты	Распашные. Вертикально раздвижные	Распашные. Вертикально раздвижные	Распашные. Вертикально раздвижные	Распашные. Вертикально раздвижные
Наибольший линейный размер кабины	1450	1450	1450	1450
Наличие средств для подключения к устройствам диспетчерского контроля	-	-	-	-

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации (подпись) **Д.А. Кодык** (Ф.И.О.)

М.П.

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы)) (подпись) **А.В. Лукащук** (Ф.И.О.)

АО «Опцион», Москва, 2018 г., «Б». Лицензия № 05-05-09/003 ФНС РФ. ТЗ № 861. Тел.: (495) 726-47-42, www.opcion.ru

ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС RU C-RU.МБ12.В.00002/19

Серия RU № 0636820

Сведения об основных комплектующих модельного ряда лифтов Парнас ЛМП

Наименование	Модель, тип	Изготовитель, страна происхождения (название компании, страны)
Система управления:	ЛМП-500.00.0.0N.00.00.00.00	ЗАО «Предприятие ПАРНАС», Россия
Контроллер (система управления)	ЛМП-500.00.0.0N.00.00.00.00	ЗАО «Предприятие ПАРНАС», Россия
Частотный преобразователь основного привода	INNOVERT –ISD mini	Фирма «INNOVERT», Китай;
Электронные платы и модули		
Главный привод:	Мотор-редуктор Universal со встроенным тормозом SK ISI; SRT; 7МЧ-М; DAK 80;	Фирма «Getriebebau NORD», Германия; «VARVEL», Италия; ЗАО «НТЦ Приводная техника», Италия-Россия; «AKAR», Турция
Двери:		
шахты	ЛМП-500.07.0.00.03.00.00.00	ЗАО «Предприятие ПАРНАС», Россия
кабины	ЛМП-500.07.0.00.03.00.00.00	ЗАО «Предприятие ПАРНАС», Россия
Тяговые элементы	Стальной канат 6-10 мм Drako 6x19S-FC Стальной канат 6-10 мм ГОСТ 3077-80	Pfeifer Drako Drahtseilwerk GmbH & Co. KG, Германия ОАО «Северсталь», Россия
Подвесной кабель	КПЛ 6х0,75	ООО «Фирма Подий», Россия

Сведения об устройствах безопасности модельного ряда лифтов Парнас ЛМП

Наименование	Модель, тип (обозначение)	Изготовитель, страна происхождения (название компании, страны)
Ловители:		
кабины	ЛМП-500.07.0.00.02.02.00.00	ЗАО «Предприятие ПАРНАС», Россия
Замки:		
дверей шахты	ЛМП-500.07.0.00.03.05.00.00	ЗАО «Предприятие ПАРНАС», Россия
Буфера:		
Буфер кабины	ЛМП-500.07.0.00.01.01.00.00	ЗАО «Предприятие ПАРНАС», Россия
Буфер противовеса	ЛМП-500.07.0.00.01.01.00.00	ЗАО «Предприятие ПАРНАС», Россия

Сведения о национальных стандартах (сводах правил), применяемых на добровольной основе для соблюдения требований технического регламента

Обозначение национального стандарта или свода правил	Наименование национального стандарта или свода правил	Подтверждение требованиям национального стандарта или свода правил
ГОСТ Р 56943-2016 Утвержден приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 01 июня 2016 г. № 462-ст.	«Лифты. Общие требования безопасности к устройству и установке. Лифты для транспортирования грузов»	Стандарт в части требований к малым грузовым лифтам.

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации (подпись) **М.П.** Д.А. Кодык (Ф.И.О.)

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы)) (подпись) А.В. Лукащук (Ф.И.О.)

АО «Опцион», Москва, 2018 г., «Б». Лицензия № 05-05-09/003 ФНС РФ. ТЗ № 861. Тел.: (495) 726-47-42, www.opcion.ru